



Adattatore pneumatico realizzato con la stessa costruzione delle maniche HQ SPEED e HQ SPEED ANTISTATICA.

Può essere combinato con tutti i tipi di sleeve, riducendo lo spessore, il costo e il peso della manica porta lastra.

Disponibile anche in versione AIS e AIS Plus.

Altre note tecniche:

- Concentricità (TIR) $\geq 0,025$ mm
- Tolleranza sulla lunghezza secondo DIN ISO 2768T1c



CARATTERISTICHE TECNICHE **BRIDGE SLEEVE**

Rigidità	Conduktività	Durezza superficiale	Resistenza ai solventi esterni	Resistenza meccanica	Resistenza all'umidità	Stampa HD	Protezione laterale	Protezione anello in acciaio

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Tamburini S.r.l. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Tamburini S.r.l. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.

